



Número de Catálogo
Notas
Tipo

Contractor Select™

# FMLWL LED Wrap

## Montaje empotrado lineal



Un luminario estrecho, lineal y de bajo perfil con tapas decorativas y un difusor mate que proporciona una iluminación generalizada y uniforme. Ideal para muchas aplicaciones, incluidas pasillos, cocinas, salas de descanso, áreas de trabajo de servicios públicos y escaleras.

### CARACTERÍSTICAS:

- El luminario tipo wrap de 120 V de solo 2' produce 1200 lúmenes y el de 120V de solo 4' produce 2900 lúmenes. El wrap de 120-277V (MVOLT) de 4' produce 4.600 lúmenes. Todas las versiones tienen una vida útil de 50,000 horas.
- Opera a 60Hz



Número de Catálogo	UPC	Descripción	Lúmenes	Watts de entrada	Voltaje	Temperatura de Color	Cantidad en tarima
FMLWL 24 840	888791197921	2' LED Wrap	1,200	19.6W	120V	4000K	224
FMLWL 48 840	888791197969	4' LED Wrap	2,900	40.77W	120V	4000K	112
FMLWL 48 840 ZT MVOLT	191848384558	4' LED Wrap	4,600	42W	120-277V	4000K	112

Más configuraciones disponibles. Haga [clic aquí](#) o visite [www.acuitybrands.com](http://www.acuitybrands.com) y busque FMLWL

Partes de repuesto	
DFMLWL24	Difusor de acrílico blanco de 2'
DFMLWL48	Difusor de acrílico blanco de 4'



## Especificaciones

### USO PREVISTO:

Proporciona una plataforma de iluminación LED para ofrecer iluminación ambiental general para aplicaciones de techo de montaje en superficie. La plantilla LED ofrece una larga vida útil y un color excelente para garantizar una instalación de luz de calidad y de bajo mantenimiento. Ideal para uso en closets, foyers, pasillos, corredores, recamaras, oficinas, áreas de trabajo y más.

### CONSTRUCCIÓN:

El wrap LED está construido de una carcasa metálica con tapas de plástico decorativas. El difusor blanco esmerilado proporciona una iluminación uniforme y suaviza la apariencia de los LED para una mejor estética.

### ÓPTICA:

El wrap de 120V de solo 2' produce 1,200 lúmenes y el de 120V de solo 4' produce 2,900 lúmenes. El wrap de 120-277V (MVOLT) de 4' produce 4.600 lúmenes. Todas las versiones tienen una vida útil de 50,000 horas. El difusor térmico es de material altamente transmisor para minimizar la imagen de la lámpara y proporciona un control de brillo de ángulo alto. El diseño contemporáneo "wrap around" del difusor de una pieza suaviza la apariencia para mejorar la estética.

### ELÉCTRICA:

Los LED de larga duración, acoplados a un controlador de alta eficiencia, proporcionan una iluminación superior para una vida útil prolongada. 70% de mantenimiento de lúmenes del LED a 60,000 horas (L70/60,000). La versión ZT MVOLT cuenta con controlador de atenuación de 0-10V, se atenua hasta 10%.

### LISTADOS:

Certificación UL según los estándares de EUA y Canadá. Listado para lugares húmedos. Certificación Energy Star®.

Producto calificado por DesignLights Consortium® (DLC). Puede que no todas las versiones de este producto estén calificadas por DLC. Por favor consulte la Lista de Productos Calificados por DLC en [www.Designlights.org/qpl](http://www.Designlights.org/qpl) para confirmar qué versiones están calificadas.

### GARANTÍA:

Garantía limitada de 5 años. Los términos completos de garantía se encuentran en: [www.acuitybrands.com/CustomerResources/Términos\\_y\\_condiciones.aspx](http://www.acuitybrands.com/CustomerResources/Términos_y_condiciones.aspx)

**Nota :** El rendimiento real puede diferir como resultado del entorno y la aplicación del usuario final. Todos los valores son de diseño o típicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25°C. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

## Dimensiones


2'

Longitud: 24-1/2 (62.2)

Ancho: 5-1/2 (14.0)

Profundidad: 2-3/5 (6.6)

Peso: 2.5lbs (1.0kg)



4'

Longitud: 47-2/5 (120.4)

Ancho: 5-1/2 (14.0)

Profundidad: 2-3/5 (6.6)

Peso: 5lbs (1.0kg)

Todas las dimensiones están en pulgadas (centímetros) a menos que se indique lo contrario.